



HTML-Schriftformatierung BASISWISSEN

Es gibt einige wichtige Tags für die Gliederung von Texten, die auf diesem Arbeitsblatt aufgelistet sind. Dieses Basiswissen soll Ihnen bei der Textformatierung im anthill-cms helfen. Sofern Sie einmal nicht den EPOZ-Editor nutzen wollen oder dieser nicht freigeschaltet ist und Sie dennoch diverse Auszeichnungen in Texten vornehmen wollen.

Schriftattribute

fett (bold)	<code> ... </code>
kursiv (italic)	<code><i> ... </i></code>
unterstrichen (underline)	<code><u> ... </u></code>
durchgestrichen	<code><strike> ... </strike></code>
hochgestellt	<code><sup> ... </sup></code>
tiefgestellt	<code><sub> ... </sub></code>

Dokumentenabschnitt `...`

Definition eines Dokumentenbereiches, der einheitliche Formatierungsmerkmale erhält und mehrere Absätze, Grafiken, Tabellen, Listen etc. enthalten kann. Dazu können in Style-Vorlagen die erforderlichen Formatieranweisungen zentral festgelegt werden.

Absatz `<p> ...</p>`

Der Text innerhalb des `<p>`-Containers wird bei der Anzeige passend zum Anzeigebereich (Fenster, Tabellenzelle) jeweils neu umgebrochen. Nach diesem Text folgt automatisch eine Leerzeile.

Dokumentenabschnitt `<div>...</div>`

Definition eines Dokumentenbereiches, der einheitliche Formatierungsmerkmale erhält und mehrere Absätze, Grafiken, Tabellen, Listen etc. enthalten kann.

erzwungener Zeilenwechsel `
`

verhinderter Umbruch `<nobr>...</nobr>`

Der Text wird in voller Breite dargestellt, das Fenster wird notfalls ausgedehnt und mit einer Scroll-Leiste ausgestattet.

Sonderzeichen

"	"
&	&
<	<
>	>
festes Leerzeichen	
	¦
©	©
Ä, ä	Ä ä
Ö, ö	Ö ö
Ü, ü	Ü ü
ß	ß